




Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited.
未经允许禁止传输、复制、编辑该文档，以及利用其内容进行交流

借通用件登记
Common Part

原图号
Old Draw. No.

底图总号
Assembly No.

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE



Материал: Пластиковый корпус

Изолятор	PA66	PA66 V-0
Проводник	Медь сплав	Sn Plated
Пружинна	Сталь	

IEC Стандарт

1.Сечение подключаемого кабеля:

Твердая жила	0.2-1.5mm ²
Одножильный	0.2-1.5mm ²
Прессованный	0.2-1.5mm ²
Прессованный наконечником	0.2-1.5mm ²

Общая информация:


- 1.Степень зачистки проводника : 8~9mm
2.Температура : -40°C~+105°C
4.RoHS совместимый

2.Напряжение/Ток :

Напряжение (В)	400
Ток (А)	18

Метод подключения:

- Для моножильного провода
 - Зачистить провод до нужной длины
 - Вставить провод и нажать пружину, чтобы зажать провод
- Для многожильного провода
 - Зачистить провод до нужной длины
 - Подключить оголённый провод напрямую или после надевания гильзы (феррулы)
 - Нажать пружину для фиксации провода



Артикул:
240301

Цвет:
1: Серый

订货号 Order No.	240301		名称 Name	Proходная клемма серии TB	未注公差 Tolerance	表面 Surface	
项目 Item	签字 Signature	日期 Date			Tolerances Table	VDI21	
设计 Design	CJH 05/24/24		图号 Drawing No.		版本号 Revision Number	重量 Weight	比例 Scale
审核 Check	LXW 05/24/24		材料 Material		M0	/	1:1
工艺 Process	—	—			第1页/共1页 1 of 1		
标准化 Unify	—	—	物料号 Item No.				
批准 Approve	LWL 05/24/24						
					SUPU 宁波昱普电子有限公司 NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.		