


Драйвер для светодиодов AC/DC, выходной ток 350mA
Сведения об изделии: IS 20A-350 (1021150-1)

- Основная область применения – электропитание мощных светодиодов и светодиодных изделий
- Стабилизация выходного тока
- Широкий диапазон входного напряжения
- Степень защиты IP67
- Защита от короткого замыкания и превышения допустимого тока
- Компактный размер


Характеристики:

OUTPUT:	
Диапазон выходного напряжения	DC 9-48 В
Стабилизированный выходной ток	350 мА
Нестабильность выходного напряжения	±3%
Номинальная мощность	16,8 Вт
INPUT:	
Входное напряжение	AC 100-240 В
Частота питающей сети	47 ~ 63 Гц
Входной ток	0.55A/100VAC; 0.25A/240VAC
Пиковый ток	При холодном старте 70A/240В
КПД при полной нагрузке	80%
Общие параметры:	
Степень защиты	IP 67
Тип корпуса	IPP20-1
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	-30 ~ + 50 °C
Габаритные размеры	140 x 30 x 22 мм
Соответствие стандартам	Design refer to UL1310 Class 2, TUV EN60950-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, meet IP67

Габаритные размеры:

Структурная схема:
