

Микропереключатели серии МП 1300



Маркировка микропереключателей серии МП

МП 1 3 03 Л УХЛ3 исп.1 ~660В/10А =440В /10А

МП – микропереключатель;

1 – номер серии;

3 – степень защиты по ГОСТ 14255—69: 1 – IP00; 2 – IP40; 3 – IP54;

03 – условное обозначение вида привода

Л - индекс модернизации;

УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15543—70;

исп.1 – условное обозначение способа крепления на панели и присоединения монтажных проводов (01; 03; 05; 07; 09; 11 – винтами; 02; 04; 06; 08; 10; 12 – пайкой);

типоисполнение	Вид привода	Способ крепления на поверхности	Исполнение по способу крепления на поверхности и монтажа проводов
МП1302	толкатель с увеличенным дополнительным ходом	комбинированный, торцевой	01,02,03,04
МП1303	толкатель с продольным расположением ролика	комбинированный	01,02
	толкатель с поперечным расположением ролика		03,04
	толкатель с шариком		05,06
	толкатель с продольным расположением ролика	торцевой	07,08
	толкатель с поперечным расположением ролика		09,10
	толкатель с шариком		11,12
МП1304	толкатель с увеличенным дополнительным ходом	Фронтальный гайками	01,02
МП1305	толкатель с продольным расположением ролика		03,04
	толкатель с поперечным расположением ролика		05,06
МП1306	рычаг с роликом	комбинированный, торцевой	01,02,03,04
МП1308	селективный прямой		
МП1313	толкатель с продольным расположением ролика	комбинированный	
	толкатель с шариком		