

Термопаста КПТ-8, шприц 20 г



Термопаста КПТ-8 предназначена для обеспечения эффективного теплообмена между радиатором и процессором (или любым другим теплоэлементом). Паста химически инертна, взрывобезопасна, не горюча, не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм. Паста упакована в шприц, что обеспечивает легкость нанесения и предотвращает засыхание продукта при хранении после вскрытия упаковки.

Инструкция по применению

Выдавить нужное количество пасты. Размазать до тонкого слоя. Соединить поверхности, слегка сдавливая. Чем тоньше будет слой, тем выше будет теплопередача. Минимальная толщина слоя зависит от неровностей соприкасающихся поверхностей. Паста должна заполнить все неровности и не оставлять пустот между соприкасающимися поверхностями.

Технические характеристики

Наименование: Термопаста КПТ-8

Теплопроводность: 0.8 ~ 1.0 Вт/м*К

Удельное объемное электрическое сопротивление: 10^{11} Ом/см

Электрическая прочность: 2 ~ 5 КВт/мм

Тангенс угла диэлектрических потерь: 0.005

Рабочая температура: -60 ~ 180 °С

ГОСТ: 19783-74

Цвет: Белый

Упаковка: Шприц

Вес: 20 г